



Thermodynamik II - Übung 10

Nicolas Lanzetti

Heutige Themen

- Zusammenfassung letzter Woche;
- Konvektion.

Zusammenfassung letzter Woche

Für einen Körper mit

$$\text{Bi} = \frac{\alpha \cdot L}{\lambda} \ll 1 \quad (1)$$

kann die Wärmeleitung im Körper vernachlässigt werden. Somit folgt aus Energieerhaltung

$$\dot{E} = \dot{Q}, \quad (2)$$

d.h.

$$m \cdot c \cdot \frac{dT}{dt} = -\alpha \cdot A \cdot (T - T_\infty). \quad (3)$$

oder umgeschrieben

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\alpha \cdot A}{m \cdot c} \cdot (T - T_\infty), \quad (4)$$

mit m Masse, c Wärmekapazität und A Oberfläche.

Zusammenfassung letzter Woche

Die Lösung der Differentialgleichung

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{\alpha \cdot A}{m \cdot c} \cdot (T - T_{\infty}). \quad (5)$$

lautet

$$\frac{T(t) - T_{\infty}}{T(t=0) - T_{\infty}} = \exp\left(-\frac{\alpha \cdot A}{m \cdot c} \cdot t\right). \quad (6)$$

Die Zeitkonstante des Systems ist also

$$\tau = \left(\frac{\alpha \cdot A}{m \cdot c}\right)^{-1} = \frac{m \cdot c}{\alpha \cdot A}. \quad (7)$$

Zusammenfassung letzter Woche

Für den eindimensionalen Fall bekommt man

$$\rho \cdot c \cdot \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \quad (8)$$

Mit $a = \frac{\lambda}{\rho \cdot c}$:

$$\frac{1}{a} \cdot \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \quad (9)$$

Die Randbedingungen (Spezialfall) lauten

$$t < 0 \quad T = T_i, \quad (10)$$

$$t = 0 \quad T = T_s \text{ für } x = 0, T = T_i \text{ für } x > 0, \quad (11)$$

$$t, x \rightarrow \infty \quad T = T_i. \quad (12)$$

Zusammenfassung letzter Woche

Die Lösung der partiellen Differentialgleichung lautet

$$\frac{T(x, t) - T_s}{T_i - T_s} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^\eta e^{-u^2} du = \operatorname{erf}(\eta), \quad (13)$$

$$\frac{T(x, t) - T_i}{T_s - T_i} = 1 - \operatorname{erf}(\eta) = \operatorname{erfc}(\eta), \quad (14)$$

mit

$$\eta = \frac{x}{\sqrt{4 \cdot a \cdot t}}. \quad (15)$$

Die Diffusionslänge ist Stelle, bei der $\eta = 0.5$:

$$x_D = \sqrt{a \cdot t_D}, \quad (16)$$

wobei t_D Diffusionszeit.


Konvektion

- Bis jetzt:

$$\dot{Q}'' = \alpha \cdot (T - T_\infty), \quad (17)$$

wobei α gegeben war.

- In der Realität hängt α sehr stark von der Strömung ab.



Reynold-Zahl

Die Reynold-Zahl ist definiert als

$$\text{Re} = \frac{u_{\infty} \cdot \rho \cdot L}{\eta} = \frac{u_{\infty} \cdot L}{\nu}, \quad (18)$$

mit:

- u_{∞} : Strömungsgeschwindigkeit;
- L : Charakteristische Länge des Körpers;
- ρ : Dichte;
- η : Kinematische Viskosität;
- $\nu = \rho \cdot \eta$: Dynamische Viskosität.

Prandtl-Zahl

Die Prandtl-Zahl ist definiert als

$$\text{Pr} = \frac{\eta \cdot c_p}{\lambda}, \quad (19)$$

mit:

- η : Kinematische Viskosität;
- c_p : Spezifische Wärme;
- λ : Wärmeleitfähigkeit (des Fluids).

Nusselt-Zahl

Die Nusselt-Zahl ist definiert als

$$\text{Nu} = \frac{\alpha \cdot L}{\lambda}, \quad (20)$$

mit:

- α : Wärmeübertragungskoeffizient;
- L : Charakteristische Länge;
- λ : Wärmeleitfähigkeit (des Fluids), d.h. $\text{Nu} \neq \text{Bi}$.

Nusselt-Zahl Vorgehen

- Oft gegeben ist

$$\text{Nu}_x = f(\text{Re}, \text{Pr}, \dots), \quad (21)$$

z.B. $\text{Nu}_x = C \cdot \text{Re}^n \cdot \text{Pr}^m$.

- Daraus folgt

$$\text{Nu}_x = \frac{\alpha(x) \cdot x}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \alpha(x) = \frac{\text{Nu}_x \cdot \lambda}{x}. \quad (22)$$

- $\bar{\alpha}$ kann mit

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{L} \int_0^L \alpha_x(x) dx \quad (23)$$

berechnet werden.

Natürliche Konvektion

- Grashof-Zahl:

$$\text{Gr}_H = \frac{g \cdot \beta \cdot (T_W - T_\infty) \cdot H^3}{\nu^2}, \quad (24)$$

mit $g = 9.81 \text{ m}^2/\text{s}$ und thermischer Ausdehnungskoeffizient $\beta = 1/T$ (ideale Gase).

- Rayleigh-Zahl:

$$\text{Ra}_H = \text{Gr}_H \cdot \text{Pr}. \quad (25)$$

- Für $\text{Ra}_H < \text{Ra}_{H,\text{krit}} = 10^9$:

$$\overline{\text{Nu}}_H = \left(\frac{\text{Pr}}{\text{Pr} + 0.986 \cdot \text{Pr}^{1/2} + 0.492} \right)^{1/4} \cdot \text{Ra}_H^{1/4}. \quad (26)$$

- Für $\text{Ra}_H > \text{Ra}_{H,\text{krit}} = 10^9$:

$$\overline{\text{Nu}}_H = 0.13 \cdot \text{Ra}_H^{1/3}. \quad (27)$$

Mittlere Temperaturdifferenz

Die mittlere Temperaturdifferenz ist

$$\overline{\Delta T} = \frac{\Delta T_a - \Delta T_e}{\ln(\Delta T_a / \Delta T_e)}, \quad (28)$$

mit $\Delta T_a = T_a - T_\infty$ und $\Delta T_e = T_e - T_\infty$.

Alternativ: Intergration für infinitesimale Dicke.

Fragen?